



- 电气特性
1. 额定电压: 40 VAC RMS
 2. 额定电流: 1.5 AMP
 3. 接触电阻: 30 mΩ MAX. @20mV, 100mA
 4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
 5. 耐压强度: 500 V AC RMS @ 0.5mA 50 Hz 或 60 Hz 一分钟

- 机构特性:
1. 外壳材质: PBT+30%GF黑色, UL 94V-0
 2. 扁针材质: 磷铜C5191-H, 厚度0.25MM
 3. 扁针电镀: 接触区镀金可选6/F、3U、15U, 全区镀镍底50u" MIN, 铆线区镀锡100u" MIN.
 4. 可靠性: 最少500次插拔;
 5. 插入力: 4. 6KG MAX. 拔出力: 1. 02KG MIN.

- 环境特性
1. 储存温度: -40℃~+85℃ 相对湿度<80%
 2. 储存时间: 12个月
 3. 工作温度: -40℃~+85℃
 4. 盐雾测试时间: 24H(镀金区)

- 备注:
1. "带"★"尺寸为重点管控尺寸
 2. 本产品符合C71无卤环保禁止物质规格标准

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

ROHS COMPLIANT

CZT

东莞市意兆电子科技有限公司
DONGGUAN YI ZHAO ELECTRONIC CO., LTD

TOLERANCES
00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25
ANGLES: ±1°



A4
SIZE

SCALE 比例
1:1

UNIT 单位
mm

CUSTOMER: 客户
MODEL NO: 料号

N/A

Material: 材质
Finish: 镀层
SHEET 第 1 页 共 1 页

SEE NOTE

SEE NOTE

Checked: 审核
Approved: 核准

NAME: SATA1母座 7PIN 铆压式
有挂台 铆线样式0.95

DWG NO. 图号
PART NO. 料号

REV. 版本
01